

**Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben****Modellreihe 3 (E36) Limousine**

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
318tds Limousine			
185/65 R 15 88 T	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 T	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 T	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 T	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17"		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17"		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17"		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17"		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
316i Limousine, 318i Limousine			
185/65 R 15 87 H	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 3)
205/55 R 16 91 H	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
215/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
215/45 ZR 17 (Mischber. 17"		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17"		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3) 4)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17"		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17"		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17"		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17"		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 3) 4)
325td Limousine			
185/65 R 15 87 H	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 3)
205/55 R 16 91 H	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17"		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17"		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17"		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17"		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 3) 4)

**Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben****Modellreihe 3 (E36) Limousine**

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
318is Limousine, 320i Limousine, 323i Limousine, 325tds Limousine			
205/60 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 3)
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 3) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
325i Limousine bis 8/92			
205/60 ZR 15	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 ZR 15	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 3) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 3)
325i Limousine ab 9/92			
205/60 R 15 91 V		7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V		7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 3)



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Limousine

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
328i Limousine			
205/60 R 15 91 W		7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 W	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 3) 4)
205/60 R 15 91 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
M3 bis 10/95			
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
215/45 R 17 90 H M+S		7 J x 17 AH2 41 mm	
M3 ab 11/95			
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 3)
225/45 R 17 90 H M+S		7 J x 17 AH2 41 mm	
225/45 R 17 90 H M+S		7½ J x 17 AH2 41 mm	

**Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben****Modellreihe 3 (E36) Coupé**

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
316i Coupé			
185/65 R 15 87 H	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 H	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
215/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
215/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
318is Coupé, 320i Coupé, 323i Coupé			
205/60 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 3)
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 3) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
325i Coupé bis 8/92			
205/60 ZR 15	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 ZR 15	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 3) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 3)



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Coupé

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
325i Coupé ab 9/92			
205/60 R 15 91 V		7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V		7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2) 3)
328i Coupé			
205/60 R 15 91 W		7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 W	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
205/60 R 15 91 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
M3 Coupé bis 10/95			
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
215/45 R 17 90 H M+S		7 J x 17 AH2 41 mm	
M3 Coupé ab 11/95			
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
225/45 R 17 90 H M+S		7 J x 17 AH2 41 mm	
225/45 R 17 M+S		7½ J x 17 AH2 41 mm	

**Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben****Modellreihe 3 (E36) Cabrio**

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
318i Cabrio			
205/60 R 15 91 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 H	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
320i Cabrio, 323i Cabrio			
205/60 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
325i Cabrio			
205/60 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V		7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Cabrio

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
328i Cabrio			
205/60 R 15 91 W	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 W	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
M3 Cabrio bis 02/96			
235/40 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
235/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
215/45 R 17 90 H M+S		7 J x 17 AH2 41 mm	
M3 Cabrio ab 03/96			
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
225/45 R 17 90 H M+S		7 J x 17 AH2 41 mm	
225/45 R 17 90 H M+S		7½ J x 17 AH2 41 mm	

**Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben****Modellreihe 3 (E36) Touring**

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
318tds Touring			
185/65 R 15 88 T	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 T	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 T	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 T	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
316i Touring, 318i Touring			
185/65 R 15 87 H	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 H	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
320i Touring, 323i Touring, 325tds Touring			
205/60 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V		7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)
328i Touring			
205/60 R 15 91 W	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 W	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2)
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 AH2 41 mm	1) 4)



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36) Compact

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
318tds Compact			
185/65 R 15 88T	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 T	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 T	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
215/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
316i Compact, 316g Compact			
185/65 R 15 87H	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
205/60 R 15 91 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 H	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
215/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
318ti Compact			
205/60 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2) 3)
215/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2) 3)
185/65 R 15 87 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
323ti Compact			
205/60 R 15 91 W	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 W	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1)
225/50 ZR 16	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 AH2 41 mm	1)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1)



Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben

Modellreihe 3 (E36)

Z3 Roadster und Z3 Coupé

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
Z3 1.8i Roadster bis 03/99			
205/60 R 15 91 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 H	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1)
225/50 R 16 92 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 H2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 H2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
185/65 R 15 88 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
Z3 1.9i (M44) Roadster bis 03/99			
205/60 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	1) 2)
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1)
225/50 R 16 92 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	1) 2)
225/45 ZR 17		7½ J x 17 H2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 H2 41 mm	1) 2)
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	1) 2)
185/65 R 15 88 Q/T/H M+S	6 J x 15 H2 42 mm	6 J x 15 H2 42 mm	
Z3 1.8i Roadster ab 04/99, Z3 1.9i Roadster ab 04/99			
205/60 R 15 91 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 H	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 H	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/50 R 16 92 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/45 ZR 17		7½ J x 17 H2 41 mm	
225/45 R 17 91 W		7½ J x 17 H2 41 mm	
225/45 R 17 91 W		8 J x 17 H2 47 mm	
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 H2 41 mm	
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 H2 41 mm	1) 4)
Z3 2.0i Roadster, Z3 2.2i Roadster			
205/60 R 15 91 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
225/55 R 15 92 V	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/50 R 16 92 V	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 H2 41 mm	
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 H2 41 mm	1) 4)
225/45 R 17 91 Q/T/H M+S		7½ J x 17 H2 41 mm	
225/45 R 17 91 Q/T/H M+S		8 J x 17 H2 47 mm	
Z3 2.8i Roadster, Z3 2.8i Coupé			
225/50 ZR 16		7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/50 R 16 92 W		7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 H2 41 mm	
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 H2 41 mm	1) 4)
205/60 R 15 91 Q/T/H M+S	6½ J x 15 H2 47 mm	7 J x 15 H2 47 mm	
205/55 R 16 91 Q/T/H M+S	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/50 R 16 92 Q/T/H M+S	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/45 R 17 91 Q/T/H M+S		7½ J x 17 H2 41 mm	
225/45 R 17 91 Q/T/H M+S		8 J x 17 H2 47 mm	

**Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben****Modellreihe 3 (E36)****Z3 Roadster und Z3 Coupé**

Reifen (schlauchlos)	Stahlrad Einpresstiefe	LM-Rad Einpresstiefe	Auflagen
Z3 3.0i Roadster, Z3 3.0i Coupé			
225/50 ZR 16		7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/50 R 16 92 W		7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 H2 41 mm	
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		8½ J x 17 H2 41 mm	1) 4)
205/55 R 16 91 Q/T/H M+S	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/50 R 16 92 Q/T/H M+S	7 J x 16 H2 47 mm	7 J x 16 H2 45-47 mm	
225/45 R 17 91 Q/T/H M+S		7½ J x 17 H2 41 mm	
225/45 R 17 91 Q/T/H M+S		8 J x 17 H2 47 mm	
Z3 M-Roadster, Z3 M-Coupé			
225/45 ZR 17 (Mischber. 17")		7½ J x 17 H2 41 mm	
245/40 ZR 17 (Mischber. 17")		9 J x 17 H2 8 mm	1) 4)
225/45 R 17 90 H M+S		7 J x 17 AH2 41 mm	
225/45 R 17 91 H M+S (Mischber. 17")		7½ J x 17 H2 41 mm	
225/45 R 17 91 H M+S (Mischber. 17")		7½ J x 17 H2 25 mm	4)
225/45 R 17 91 H M+S (Mischber. 17")		7½ J x 17 H2 41 mm	nur Styl.18
225/45 R 17 91 H M+S (Mischber. 17")		8 J x 17 H2 20 mm	4) nur Styl.18

**>Auflagen für die Rad-/Reifenkombinationen der Modellreihe 3 (E36)**

Nach § 36, Abs. 9, Pkt. 3.1 bestehen keine Bedenken gegen den Ersatz von VR- und ZR-Reifen durch W-, oder Y-Reifen. Eine Änderung der Kfz-Papiere nach § 27, Abs. 1 ist **n i c h t** erforderlich!

Achtung! Bei Verwendung werkseitig nicht freigegebener Mischbereifungen (Vorder- und Hinterachse mit verschiedenen Reifengrößen) ist eine Fehlfunktion von ABS/ASC möglich - Unfallgefahr!

- 1 Keine Schneeketten zulässig!
- 2 Nur mit Lenkanschlagbegrenzung (Serie ab 09.98).
Reifengröße 235/40 ZR 17 nur mit M-Technik-Sportfahrwerk.
Reifengröße 215/45 ZR 17 und 225/45 ZR 17 bei **Compact-Modellen** nur mit M-Technik-Sportfahrwerk.
- 3 Bei den Reifengrößen 225/55 R 15, 225/50 R 16, 215/45 R 17, 225/45 R 17 und 245/45 R 17 ist bei **316i-, 318i-, 320i-, 325i Limousine bis 05.91** eine Karosserie-Nacharbeit erforderlich.
316i-, 318i-, 325td Lim. bis 02.93 nur mit geändertem Nachschalldämpfer (Serie ab 3.93).
320i-, 325i Lim. u. 318is-, 320i-, 325i Coupé bis 12.91 nur mit geänd. Nachschalldämpfer (Serie ab 01.92).
Bei **Compact-Modellen bis 09.97** ist eine Karosserie-Nacharbeit im Radhaus hinten links erforderlich.
- 4 Nur hinten zulässig!

Hinweis:**Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:**

Durch den Anbau von in der Fahrzeug ABE/EG-Betriebserlaubnis nicht aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß §19 Abs. 3 StVZO vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.
Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.